

常時在庫 STS370S-Cサイズ表	※長さは定尺5500mm				
	外径mm	厚mm	k g/m	1P重量 k g	在庫状況
6A・1/8B・1ブ×S/40	10.5	1.7	0.369	2.03	×
6A・1/8B・1ブ×S/80	10.5	2.4	0.479	2.63	×
8A・1/4B・2ブ×S/40	13.8	2.2	0.629	3.46	○
8A・1/4B・2ブ×S/80	13.8	3	0.799	4.39	○
10A・3/8B・3ブ×S/40	17.3	2.3	0.851	4.68	○
10A・3/8B・3ブ×S/80	17.3	3.2	1.11	6.1	○
15A・1/2B・4ブ×S/40	21.7	2.8	1.31	7.2	○
15A・1/2B・4ブ×S/80	21.7	3.7	1.64	9.02	○
15A・1/2B・4ブ×S/160	21.7	4.7	1.97	10.8	○
20A・3/4B・6ブ×S/40	27.2	2.9	1.74	9.57	○
20A・3/4B・6ブ×S/80	27.2	3.9	2.24	12.3	○
20A・3/4B・6ブ×S/160	27.2	5.5	2.94	16.2	○
25A・1B・インチ×S/40	34	3.4	2.57	14.1	○
25A・1B・インチ×S/80	34	4.5	3.27	18	○
25A・1B・インチ×S/160	34	6.4	4.36	24	○
32A・1 11/4B・インチクォーター×S/40	42.7	3.6	3.47	19.1	○
32A・1 11/4B・インチクォーター×S/80	42.7	4.9	4.57	25.1	○
32A・1 11/4B・インチクォーター×S/160	42.7	6.4	5.73	31.5	○
40A・1 1/2B・インチ×S/40	48.6	3.7	4.1	22.6	○
40A・1 1/2B・インチ×S/80	48.6	5.1	5.47	30.1	○
40A・1 1/2B・インチハン×S/160	48.6	7.1	7.27	40	○
50A・2B・2インチ×S/40	60.5	3.9	5.44	29.9	○
50A・2B・2インチ×S/80	60.5	5.5	7.46	41	○
50A・2B・2インチ×S/160	60.5	8.7	11.1	61	○